



Via Forzani, 13 – 12089 Villanova Mondovì (CN)  
Tel 0174/699975 – Fax: 0174/520901  
e-mail: [barberainerti@barberasrl.it](mailto:barberainerti@barberasrl.it)  
C.F./P. IVA 03751530043 REA CCIAA Cuneo n. 314204  
Capitale Sociale: 60.000,00 I.V.  
Stabilimento: Fraz. Moline Via Torre 12080 Vicoforte (CN)

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 3/2025/1

1) Codice di identificazione unico del prodotto:

- PIETRISCHETTO 8/16 – UNI EN 12620:2002+A1:2008

- PIETRISCHETTO 8/16 – UNI EN 13043:2002/AC:2004

2) Numero di tipo:

Aggregato grosso 4/14 mm

Gc 80/20, G<sub>T15</sub>                      UNI EN 12620:2002+A1:2008

Gc85/15, G<sub>20/15</sub>                      UNI EN 13043:2002/AC:2004

Aggregato grosso 4/14 mm., naturale, frantumato, costituito da frammenti di rocce dolomitiche e calcareo-dolomitiche provenienti dalla cava di monte sita nel Comune di Vicoforte in Frazione Moline.

3) Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:

UNI EN 12620:2002+A1:2008    Aggregato per calcestruzzo

UNI EN 13043:2002/AC:2004    Aggregato per conglomerati bituminosi

4) Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante:

**Barbera Inerti Srl – Via Forzani 13 – 12089 Villanova Mondovì (CN)**

Stabilimento di Vicoforte (CN) Loc. Moline – Via Torre

6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **2+**

7) L'Organismo Notificato:

**TECNO PIEMONTE S.p.A.** – Statale Valsesia, 20 – 13035 Lenta (VC) – N. identificativo 1372  
ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione in fabbrica:

**a) n. 1372-CPR-2073 (EN 12620:2002+A1:2008)**

**b) n. 1372-CPR-2074 (EN 13043:2002/AC:2004)**

fondandosi nei seguenti elementi:

a) prove del tipo iniziale eseguite da parte del produttore

b) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica

c) sorveglianza, verifica continua dei prodotti da parte del produttore secondo quanto previsto dal programma prove, con valutazione ed approvazione del controllo di produzione in fabbrica da parte dell'Ente Certificatore in seguito a visite ispettive periodiche.



Via Forzani, 13 – 12089 Villanova Mondovì (CN)  
 Tel 0174/699975 – Fax: 0174/520901  
 e-mail: [barberainerti@barberasrl.it](mailto:barberainerti@barberasrl.it)  
 C.F./P. IVA 03751530043 REA CCIAA Cuneo n. 314204  
 Capitale Sociale: 60.000,00 I.V.  
 Stabilimento: Fraz. Moline Via Torre 12080 Vicoforte (CN)

8) Prestazione dichiarata secondo quanto riportato sull'etichettatura specifica del prodotto:

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Norma di riferimento:</b>                                                                                                                                                                                                               |                                    | <b>EN 12620:2002+A1:2008</b> |
| <b>Aggregato per calcestruzzo:</b> Aggregato <b>4/14 mm</b> , naturale, frantumato, costituito da frammenti di rocce dolomitiche e calcareo-dolomitiche provenienti dalla cava di monte sita nel Comune di Vicoforte (Cn) in Fraz. Moline. |                                    |                              |
| <b>NOME COMMERCIALE: PIETRISCHETTO 8/16</b>                                                                                                                                                                                                |                                    |                              |
| <b>Informazioni sul prodotto:</b>                                                                                                                                                                                                          |                                    |                              |
| Forma dei granuli                                                                                                                                                                                                                          | Categoria ( $F_{lx}$ )             | <b><math>F_{l9}</math></b>   |
| Granulometria                                                                                                                                                                                                                              | Tipo di aggregato                  | <b>grosso</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Designazione ( $d/D$ )             | <b>4/14</b>                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Categorie di tolleranza            | <b>Gc80/20, GT15</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                              |
| Massa volumica dei granuli s.s.a.                                                                                                                                                                                                          | Valore ( $r_a$ ) Mg/m <sup>3</sup> | <b>2,83</b>                  |
| Contenuto di fini                                                                                                                                                                                                                          | Categoria ( $f_x$ )                | <b>f1,5</b>                  |
| Blu di metilene                                                                                                                                                                                                                            | Valore/Cat (MB, MBF) g/kg          | <b>--</b>                    |
| Contenuto di conchiglie                                                                                                                                                                                                                    | Categoria ( $SC_x$ )               | <b>NPD</b>                   |
| Resistenza alla frammentazione                                                                                                                                                                                                             | Categoria ( $LA_x$ )               | <b>LA15</b>                  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                              |
| Resistenza alla levigabilità                                                                                                                                                                                                               | Categoria ( $VL_x$ )               | <b>VL46</b>                  |
| Resistenza all'abrasione superficiale                                                                                                                                                                                                      | Categoria ( $AAV_x$ )              | <b>AAV10</b>                 |
| Resistenza all'usura dell'aggregato grosso                                                                                                                                                                                                 | Categoria ( $M_{DEX}$ )            | <b>MDE10</b>                 |
| Cloruri                                                                                                                                                                                                                                    | Valore ( $Cl$ ) %                  | <b>&lt; 0,005</b>            |
| Solfati solubili in acido (come $SO_3$ )                                                                                                                                                                                                   | Categoria ( $AS_x$ )               | <b>AS0,2</b>                 |
| Zolfo totale (come S)                                                                                                                                                                                                                      | Passa / non passa (S%)             | <b>0,009</b>                 |
| Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento                                                                                                                                                                             | Passa / non passa                  | <b>--</b>                    |
| Contenuto di carbonato                                                                                                                                                                                                                     | Valore ( $CO_2$ ) %                | <b>--</b>                    |
| Stabilità di volume - ritiro per essiccamento                                                                                                                                                                                              | Passa / non passa                  | <b>NPD</b>                   |
| Assorbimento d'acqua                                                                                                                                                                                                                       | Valore ( $WA$ )                    | <b>0,4</b>                   |
| Emissione di radioattività                                                                                                                                                                                                                 | Valore                             | <b>--</b>                    |
| Rilascio di metalli pesanti                                                                                                                                                                                                                | Valore                             | <b>--</b>                    |
| Rilascio di idrocarburi poliaromatici                                                                                                                                                                                                      | Valore                             | <b>--</b>                    |
| Rilascio di altre sostanze pericolose                                                                                                                                                                                                      | Valore                             | <b>--</b>                    |
| Durabilità al gelo / disgelo                                                                                                                                                                                                               | Categoria ( $F_x$ )                | <b>F1</b>                    |
| Durabilità alla reazione alcali-silice                                                                                                                                                                                                     | Valore dichiarato                  | <b>BM 0,1 - Non reattivo</b> |



Via Forzani, 13 – 12089 Villanova Mondovì (CN)  
 Tel 0174/699975 – Fax: 0174/520901  
 e-mail: [barberainerti@barberasrl.it](mailto:barberainerti@barberasrl.it)  
 C.F./P. IVA 03751530043 REA CCIAA Cuneo n. 314204  
 Capitale Sociale: 60.000,00 I.V.  
 Stabilimento: Fraz. Moline Via Torre 12080 Vicoforte (CN)

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Norma di riferimento:                                                                                                                                                                                                             | EN 13043:2002/AC:2004                       |                  |
| Aggregato per miscele bituminose: Aggregato 4/14 mm, naturale, frantumato, costituito da frammenti di rocce dolomitiche e calcareo-dolomitiche provenienti dalla cava di monte sita nel Comune di Vicoforte (Cn) in Fraz. Moline. |                                             |                  |
| NOME COMMERCIALE: PIETRISCHETTO 8/16                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |
| Informazioni sul prodotto:                                                                                                                                                                                                        |                                             |                  |
| Forma dei granuli                                                                                                                                                                                                                 | Categoria (F <sub>x</sub> )                 | F <sub>l9</sub>  |
| Granulometria                                                                                                                                                                                                                     | Tipo di aggregato                           | grosso           |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Designazione (d/D)                          | 4/14             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Categorie di tolleranza                     | Gc85/15          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | G20/15           |
| Massa volumica dei granuli s.s.a.                                                                                                                                                                                                 | Valore (r <sub>a</sub> ) Mg/m <sup>3</sup>  | 2,83             |
| Contenuto di fini                                                                                                                                                                                                                 | Categoria (f <sub>x</sub> )                 | f <sub>0,5</sub> |
| Blu di metilene                                                                                                                                                                                                                   | Valore/Cat (MB, MBF) g/kg                   | --               |
| Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi                                                                                                                                                                             | Valore (copert. bitume) %                   | 60               |
| Percentuale di superfici frantumate                                                                                                                                                                                               | Categoria (C <sub>x</sub> )                 | C95/1            |
| Resistenza alla frammentazione                                                                                                                                                                                                    | Categoria (L <sub>Ax</sub> )                | LA15             |
| Resistenza alla levigazione                                                                                                                                                                                                       | Categoria (P <sub>SVx</sub> )               | PSV46            |
| Resistenza all'abrasione superficiale                                                                                                                                                                                             | Categoria (A <sub>AVx</sub> )               | AAV10            |
| Resistenza all'usura dell'aggregato grosso                                                                                                                                                                                        | Categoria (M <sub>DEX</sub> )               | MDE10            |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti                                                                                                                                                                                   | Categoria (A <sub>Nx</sub> )                | NPD              |
| Resistenza allo shock termico                                                                                                                                                                                                     | Valore (V <sub>LA</sub> o V <sub>SZ</sub> ) | 0,2              |
| Emissione di radioattività                                                                                                                                                                                                        | Valore                                      | --               |
| Rilascio di metalli pesanti                                                                                                                                                                                                       | Valore                                      | --               |
| Rilascio di idrocarburi poliaromatici                                                                                                                                                                                             | Valore                                      | --               |
| Rilascio di altre sostanze pericolose                                                                                                                                                                                             | Valore                                      | --               |
| Durabilità al gelo / disgelo                                                                                                                                                                                                      | Categoria (F <sub>x</sub> )                 | F1               |
| Composizione chimica                                                                                                                                                                                                              | Descrizione                                 | carbonatica      |
| "Sonnenbrand" del basalto                                                                                                                                                                                                         | Categoria (SBSz o SBLA)                     | NPD              |

Note: **NPD**: Nessuna prestazione determinata    **\N**: Requisito non applicabile alla norma

--: Requisito non applicabile al tipo di materiale

9) L'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione di cui al punto 1 e 2, sono conformi alla relativa specifica tecnica armonizzata di cui al punto 8, come previsto dal fabbricante.



Via Forzani, 13 – 12089 Villanova Mondovì (CN)  
Tel 0174/699975 – Fax: 0174/520901  
e-mail: [barberainerti@barberasrl.it](mailto:barberainerti@barberasrl.it)  
C.F./P. IVA 03751530043 REA CCIAA Cuneo n. 314204  
Capitale Sociale: 60.000,00 I.V.  
Stabilimento: Fraz. Moline Via Torre 12080 Vicoforte (CN)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Firmato a nome e per conto di:

**Barbera Inerti Srl – Via Forzani 13 – 12089 Villanova Mondovì (CN)**

Giuseppe Occei – Direttore di Cava

**BARBERA INERTI**  
Sede Legale: Via Forzani, 13  
12089 VILLANOVA MONDOVÌ (CN)  
P.IVA/C.F./Reg. Imp. Cuneo 03751530043  
Capitale Sociale: € 60.000,00 I.V.  
Tel./Fax: 0174 699975 - 0174 520901  
E-mail: [barberainerti@barberasrl.it](mailto:barberainerti@barberasrl.it)

Villanova Mondovì – 07/02/2025

---